

E1-Zoom-IP-Kamera-Spezifikationen

	Modell	E1 Zoom
Hardware	Bildsensor	1/2,7" CMOS Sensor
	Display-Auflösung	2560x1920 (5 Megapixel)
	Objektiv	f=2,8-8 mm Autofokus, F=1,6, mit IR Cut
	Zoom	3X optischer Zoom
	Sichtwinkel	Horizontal: 48° - 98°, Vertikal: 37° - 75°
	Schwenk-/Neigewinkel	Horizontal: 355°, Vertikal: 50°
	Mindestbeleuchtung	0 Lux (mit IR-Illuminator)
	IR-Abstand	12 Meter (LED: 10pcs/14mil/850nm)
	Dimensionen	Ø80x111mm
	Gewicht	250 g
	Stromeingang	DC 5,0 V/1 A
	Schnittstelle	
		Integrierter Micro SD-Kartenslot
		Mit eingebautem Mikrofon und Lautsprecher
		Reset-Taste
Software	Protokoll & Standard	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
	Bildkompression	H.264
	Max. Bildfrequenz	20fps
	Coderate	1024Kbps ~ 3072Kbps (Default: 3072Kbps)
	Audio	Zwei-Wege-Audio
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream).
	Browser	IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac-OS; Smartphone: iOS, Android
	Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaufzeichnung
	Alarm	Sirene; Individuelle Alarm-Ansagen
Kompatibilität	Google Assistant*; Reolink Cloud* *Nur verfügbar in einigen Ländern	
WLAN	WLAN-Standard	IEEE 802.11a/b/g/n
	Betriebsfrequenz	2,4/5 GHz
	WLAN-Sicherheit	WPA-PSK/WPA2-PSK
Sonstiges	Temperatur	Betriebstemperatur: -10°C~+55°C
		Lagertemperatur: -40°C~70°C
	Feuchtigkeit	Betriebsfeuchtigkeit: 20%~85%
		Lagerfeuchtigkeit: 10%~90%
Wasserfest	Nein	