

Reolink-Go-IP-Kamera-Spezifikationen

	<b>Modell</b>	<b>Reolink Go</b>
<b>Video &amp; Audio</b>	Bildsensor	Sternenlicht CMOS-Bildsensor
	Videoauflösung	1080p HD bei 15 fps
	Videoformat	H.264
	Sichtfeld	Mit festem Objektiv, 110° Diagonal
	Nachtsicht	Bis zu 10 m
	Digitaler Zoom	6x digitaler Zoom
	Audio	Mit hochwertigem Lautsprecher & Mikrofon
<b>PIR-Erkennung &amp; -Alarmer</b>	PIR-Erkennungsreichweite	Einstellbare Bewegungserkennung bis zu 10 m
	PIR-Erkennungswinkel	120° Horizontal
	Audioalarm	Individuelle Alarm-Ansagen
	Andere Alarmer	Echtzeitige Alarmer in Form E-Mails & Push-Nachrichten
<b>3G/4G Bandbreite</b>	Frequenzbänder	Europa: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 WCDMA: B1/B5/B8
		die USA: LTE FDD: B2/B4/B12 WCDMA: B2/B4/B5
	Übertragungsdaten	Australien: LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B28 LTE TDD: B40 WCDMA: B1/B2/B5/B8
<b>Strom</b>	Akku	7800 mAh wiederaufladbarer Akku (Akku-Laufzeit variiert nach Einstellungen, Nutzungsbedingungen & Umgebungstemperatur)
	Solarstrom	Unterstützt Aufladung mit Reolink Solarpanel
	Gleichstrom	Unterstützt Aufladung mit 5 V/2 A Netzadapter
<b>Speicherung</b>	Lokale Speicherung	Unterstützt Micro SD-Karte von bis zu 64 GB
	Cloud Speicherung	Unterstützt Reolink Cloud
<b>Arbeitsumgebung</b>	Betriebstemperatur	-10 bis 55° C (14° bis 131° F)
	Witterungsbeständigkeit	Wetterfest mit IP65-Zertifikat
<b>Größe &amp; Gewicht</b>	Größe	Φ75 x 113 mm (Φ75 x 4,4 in)
	Gewicht (inkl. Akku)	380 g (13,4 oz.)
<b>Garantie</b>	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie (Support-Kontakt: <a href="https://support.reolink.com/hc/en-us/" target="_blank">https://support.reolink.com/hc/en-us/</a>)