

Reolink-Go-PT-IP-Kamera-Spezifikationen

	Modell	Reolink Go PT	
Video & Audio	Bildsensor	Sternenlicht CMOS-Bildsensor	
	Videoauflösung	1080p HD bei 15 fps	
	Videoformat	H.264	
	Sichtfeld	Mit festem Objektiv, 105° Diagonal	
	Schwenk- & Neigewinkel	Horizontal:	355°
		Vertikal:	140°
	Nachtsicht	Bis zu 10 m	
	Digitaler Zoom	6x digitaler Zoom	
Audio	Mit hochwertigem Lautsprecher & Mikrofon		
PIR-Erkennung & -Alarmer	PIR-Erkennungsreichweite	Einstellbare Bewegungserkennung bis zu 10 m	
	PIR-Erkennungswinkel	90° Horizontal	
	Audioalarm	Individuelle Alarm-Ansagen	
	Andere Alarmer	Echtzeitige Alarmer in Form E-Mails & Push-Nachrichten	
3G/4G Bandbreite	Frequenzbänder	Europa: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 WCDMA: B1/B5/B8	
		die USA: LTE FDD: B2/B4/B12 WCDMA: B2/B4/B5	
		Australien: LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 LTE TDD: B40 WCDMA: B1/B2/B5/B8	
	Übertragungsdaten	LTE FDD: Max. 10 Mbps (DL), Max. 5 Mbps (UL) LTE TDD: Max. 8,96 Mbps (DL), Max. 3,1 Mbps (UL) HSPA+: Max. 42 Mbps (DL), Max. 5,76 Mbps (UL) UMTS: Max. 384 Kbps (DL), Max. 384 Kbps (UL)	
Strom	Akku	6500 mAh wiederaufladbarer Akku (Akku-Laufzeit variiert nach Einstellungen, Nutzungsbedingungen & Umgebungstemperatur)	
	Solarstrom	Unterstützt Aufladung mit Reolink Solarpanel	
	Gleichstrom	Unterstützt Aufladung mit 5 V/2 A Netzadapter	
Speicherung	Lokale Speicherung	Unterstützt microSD-Karte (eingebaut)	
	Cloud Speicherung	Reolink Cloud * Nur in einigen Ländern verfügbar	
Arbeitsumgebung	Betriebstemperatur	-10 bis 55° C (14° bis 131° F)	
	Witterungsbeständigkeit	Wetterfest	
Größe & Gewicht	Größe	Φ98 x 112mm (Φ3,7 x 4,4 in)	
	Gewicht (inkl. Akku)	485 g (17,1 oz.)	
Garantie	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Zur Unterstützung, sieht <a href="https://support.reolink.com/hc/en-us/">https://support.reolink.com/hc/en-us/</a>	