

Reolink-Lumus-IP-Kamera-Spezifikationen			
	Model	Reolink Lumus	
Video & Audio	Bildsensor	1/2,8" CMOS Sensor	
	Videoauflösung	1920 x 1080 (2,0 Megapixel) bei 15 FPS	
	Objektiv	f=2.8mm, F=2.0, mit IR Cut	
	Videoformat	H.264	
	Sichtfeld	Horizontal: 100° Vertikal: 54°	
	Tag & Nacht	Automatische Umschaltung mit IR Cut Filter	
	Nachtsicht	10 m (LED: 6pcs/14mil/850nm)	
	Audio	2-Wege-Audio	
Smart Alarme	Modus	PIR + Bewegungserkennung	
	PIR-Erkennungsreichweite	Einstellbare Bewegungserkennung bis zu 7 m	
	PIR-Erkennungswinkel	120° Horizontal	
	Alarme	Echtzeitige Alarme in Form E-Mails, Push-Nachrichten, Sirene & individuelle Alarm Ansage	
Hardware	Strom	DC 5.0V/2A, <6W	
	Spotlight	1.6W, 6500K, 180lm	
	Schnittstelle		USB 2.0
			Micro SD-Kartenslot (unterstützt bis zu 64GB)
			Eingebaute Mikrofon und Lautsprecher
			Reset-Taste
Software	Mainstream	Auflösung: 1080p Bildfrequenz: 2 ~ 15 FPS (standard: 15 FPS) Bitrate: 1024kbps ~ 2048kbps (standard: 2048kbps)	
	Substream	Auflösung: 704 x 480 Bildfrequenz: 4 ~ 15 FPS (standard: 10 FPS) Bitrate: 128kbps ~ 768kbps (standard: 384kbps)	
	Browser	Nein	
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android	
	Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaktivierte Aufzeichnung	
	Protokoll & Standard	SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P	
	Max. Benutzerzugriff	Unterstützt bis zu 4 simultane Videostreams (2 x Substream & 2 x Mainstream).	
	Arbeitet mit	Google Assistant, Reolink Cloud * Nur verfügbar in der USA, Kanada, Australien und Neuseeland.	
WLAN	WLAN-Standard	IEEE 802.11 b/g/n	
	Betriebsfrequenz	2,4 GHz	
	WLAN-Sicherheit	WPA-PSK/WPA2-PSK	
Arbeitsumgebung	Temperatur	Betriebstemperatur: -10°C ~ 55°C	
		Lagertemperatur: -40°C ~ 70°C	
	Feuchtigkeit	Betriebsfeuchtigkeit: 20% ~ 85%	
		Lagerfeuchtigkeit: 10% ~ 90%	
Größe & Gewicht	Wasserfest	IP65	
	Größe	99 x 91 x 60mm	
	Gewicht	185g	
Garantie	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie (Support-Kontakt: https://support.reolink.com/hc/en-us/)	