

ABUS Smart Security World WLAN Lichtkamera

Art.-Nr. PPIC36520

Seite 1 von 3



Haustür und Eingangsbereich bei Tag & Nacht perfekt im Blick

Die ABUS Smart Security World Lichtkamera dient zur effektiven Überwachung von Eingangsbereichen via App. Dank Full HD 1080p Auflösung, Infrarot-Nachtsicht (Reichweite abhängig vom Einsatzort) und 120°-Weitwinkel liefert sie brillante Bildqualität und deckt einen großen Bereich ab. Der Weißlicht-LED-Strahler verbessert die Sicht bei Nacht und dient der Abschreckung. Die Kamera ist für den Außenbereich geeignet (Schutzklasse IP55).

All-in-One: Kamera, PIR-Bewegungsmelder und Außenlicht

Die Lichtkamera ist ein treuer Wächter, der Ihren Eingangsbereich oder Garten zuverlässig schützt. Sie ist eine Überwachungskamera mit Bewegungssensor, LED-Strahler und Gegensprechfunktion. Löst der PIR-Sensor aus, geht das Licht an und startet die Videoaufzeichnung. Unabhängig davon dient das Gerät auch als reines Außenlicht, das per Bewegungssensor an- und ausschaltet - und kann eine Außenwandleuchte ersetzen.

Bedienung und Zugriff auf diese Kamera erfolgen ausschließlich über die kostenfreie App2Cam Plus (iOS/Android) - ganz ohne PC, Web-Browser oder zusätzliche Software. Damit sehen Sie Live-Bilder, gespeicherte Aufnahmen, können gegensprechen und Einstellungen vornehmen. Das Netzwerk wird dank starker Datenkomprimierung kaum belastet.

Die ABUS Smart Security World Lichtkamera ist Teil der Smart Security World und bei Bedarf voll in die Smartvest Funk-Alarmanlage integrierbar.

Technologien

- Lichtkamera ideal für den Eingangsbereich zur Überwachung und Ausleuchtung mit Gegensprechfunktion
- Full HD 1080p Auflösung mit hohem Weitwinkel (120°) und Infrarot-Nachtsichtfunktion für brillante Bildqualität
- High-Performance LED mit bis zu 950 Lumen (Lichtstärke individuell einstellbar)
- Integriertes Mikrofon und Lautsprecher zum Gegensprechen per App
- Vorhandene Kabelanschlüsse zum Ersetzen einer Außenleuchte

ABUS Smart Security World WLAN

Lichtkamera

Art.-Nr. PPIC36520

Seite 2 von 3

- Professionelle Bewegungserkennung für den Außeneinsatz (integrierter PIR-Sensor)
- Robustes, wettergeschütztes Kameragehäuse (IP55)
- Direkte Benachrichtigung über E-Mail und Push-Service sowie automatische Aufzeichnung bei eingerichteter Bewegungserkennung
- Geführte Schritt-für-Schritt-Installation per App (iOS, Android)
- Aufzeichnung auf SD-Karte mit bis zu 128 GB (Zubehör)

Technische Daten - ABUS Smart Security World WLAN Lichtkamera

Abmessungen	(B x L x H) 70 x 135 x 180,7 mm
Alarmierung	Push-Benachrichtigung / E-Mail
Audio Bitrate	16 Kbit/s
Auflösungsmodi	Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)
Aufnahmemodi	Manuell / Bewegungserkennung / PIR
Basis Ereignis	PIR / Software + Bewegungsmaske
Bildaufnehmer	1/2,7" CMOS
Blickwinkel horizontal	120 °
Blickwinkel vertikal	62 °
Brennweite	4 mm
Bruttogewicht	1,185 kg
Farbe	grau, schwarz
Farbtemperatur	3000 K
Frequenzbereich	2,400 –2,485 GHz
Funkreichweite	(Je nach Installation) 20 - 50 m
Gehäusematerial	Aluminium
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	3
Helligkeit WeißlichtLED	950 lm
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	8 m
IR-Schwenkfilter	Ja
Kanalbreite	20 MHz
Kompatibel zu	Smartvest / SmartFriendsBox
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Kompatibel zu wApploxx	Nein
Lautsprecher	Ja
Leistungsaufnahme	17 W
Max. Auflösung @ Bildrate	Full HD (1080p) @ 20fps
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %

ABUS Smart Security World WLAN Lichtkamera

Art.-Nr. PPIC36520

Seite 3 von 3

Technische Daten - ABUS Smart Security World WLAN Lichtkamera

Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-20 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	20
Mindestbeleuchtung (Farbe)	1 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Nettogewicht	1,035 kg
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Netzwerkanschluss	Netzwerk-Terminalblock (10/100 Mbit/s)
Netzwerkanschluss WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
Optische Wellenlänge	850 nm
PIR-Reichweite	5 m
Schutzart IP	55
Schwenk-/Neigebereich	Manuell verstellbar: Vertikal 0/-35°, Horizontal -15/+15°
Sendeleistung	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Sensibilität	-90 dBm
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Spannungsversorgung AC	90 - 260V V
Speichermedium	Micro-SD (128GB)
Tag-/Nachtumschaltung	Auto
Technologie	Netzwerk
Verschlüsselung	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Videokomprimierung	H.264
Vor-/Nachalarmspeicher	2 Sek
Weißabgleich	AWB
Weißlicht LEDs	1 St.