

Analog HD Nadelöhr-Kamera 2 MPx (1080p, 3.7 mm)

Art.-Nr. HDCC12000



-
- 2 MPx Auflösung: 1920 x 1080 @ 30 fps
 - 3,7 mm Nadelöhrobjectiv
 - Blickwinkel: 71,4°
 - Kompakte Bauform für diskreten Einbau in Automaten, Wänden, Decken oder Möbel
 - Optimal geeignet zur diskreten Videoüberwachung
 - 3 m Kabellänge
 - Perfekt zur Nachrüstung: Übertragung über herkömmliche und bestehende CCTV Infrastruktur, wie Koaxialkabel oder 2-Draht
-

ABUS Analog HD: So klare Bilder gab es analog noch nie

Die Nadelöhr Kamera ist eine kleine, unauffällige Überwachungskamera. Mit einer Größe von nur 33 x 33 x 22 mm und einem Gewicht von gerade einmal 200 g ist sie kleiner als ein Golfball. Dadurch ermöglicht sie eine dezente Überwachung im Innenbereich und liefert dabei gut auswertbare Aufnahmen in Farbe.

Zur diskreten Überwachung

Durch ihre minimalen Abmessungen eignet sich die Kamera für versteckte Observationen, den diskreten Einbau in Automaten, Wänden, Decken oder Möbel.

Analog HD Technologie: Ideal zur preiswerten Nachrüstung

Die Nutzung der bereits im Objekt verbauten Infrastruktur bietet flexible Möglichkeiten für eine Nachrüstung. Einfach Kameras und Rekorder tauschen und mehr Performance für bestehende Videoüberwachungssysteme erhalten. Koaxialkabel oder 2-Draht können einfach weiterhin genutzt werden.

Analog HD Nadelöhr-Kamera 2 MPx (1080p, 3.7 mm)

Art.-Nr. HDCC12000

Abmessungen	(LxBxH) 22x33x33 mm	IR-LEDs	Nein
Anschlüsse	1 x BNC (HD-TVI), 1 x DC (5.5/2.1 mm)	Kameraausgänge	1 x BNC
Anwendungszweck	Allgemeine Überwachung	Kameraeingänge	1 x BNC (HD-TVI)
Auflösung	2 MP	Kameratyp	Mini Platine
Auflösungsmodi	1920 x 1080	Kompatibel zu Secvest	Nein
Bauform	Kompakt	Kompatibel zu Smart-vest	Nein
Bildaufnehmer	1/2.8" Progressive Scan CMOS	Kompatibel zu wAp-pLoxx	Nein
Bildelemente (total)	1920 x 1080 Pixel Pixel	Leistungsaufnahme	1,5 W
Bildoptimierung	WDR, BLC, ATW, DNR	Lieferumfang 01 Beschreibung	Kamera
Bildtyp Print	Produktbild Front Rechts 01	Lieferumfang 01 Menge	1
Blende bei Mindestbeleuchtung (Farbe)	F1.2	Lieferumfang 02 Beschreibung	Sicherheitshinweise
Blickwinkel horizontal	71 °	Lieferumfang 02 Menge	1
Breite	33 mm	Länge	22 mm
Brennweite	3.7 mm	Max. Auflösung @ Bildrate	1920x1080 @ 25 Bilder/s (50 Hz) / 1920x1080 @ 30 Bilder/s (60 Hz)
Dynamikbereich (WDR)	120 dB	Max. Betriebstemperatur	60 °C
Electronic-Shutter	1/50 – 1/50000 s	Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Farbe	weiß	Mikrofon	Nein
Funktionen	Bewegungserkennung, Tripwire Detection und Intrusion Detection via DVR	Min. Betriebstemperatur	0 °C
Gegenlichtkompensation	True WDR	Min. Luftfeuchtigkeit	90%
Gehäusematerial	Metall		
Höhe	33 mm		

Analog HD Nadelöhr-Kamera 2 MPx (1080p, 3.7 mm)

Art.-Nr. HDCC12000

Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,1 lx
Mindestbeleuchtung (S/W)	0,01 lx
Montageart	Wand/Decke/Einbau
Nettogewicht	0,2 kg
Objektiv	Fix
Objektivfassung	M12
Privatzonen	4
Produktgruppe	Kamera
Protokolle	Koax
Rauschunterdrückung	DNR
Sendeleistung	17 +/- 1,5
Spannungsversorgung DC	12 V +/-15 % V
Stromaufnahme	130 mA
Tag-/Nachtumschaltung	Elektronisch
Technologie	Analog HD
Verstärkerregelung	AGC, 4 Stufen
Videokanäle HD-TVI	1
Videosystem	HD-TVI, FBAS
Weißabgleich	ATW, manuell