



# MPC-52C0000M0A

Artikelnummer: 217280

1/2,8" HD Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080, WDR, C/CS, 12/24V

1/2,8" 2 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor	Schwenkbarer IR-Sperrfilter
Auflösung max. 1920x1080 Pixel (Full HD)	ROI (Region of Interest) WDR Modus
Separate Ausgänge für Digital und Multisignal	Integrierter Bewegungsmelder, Defog, Privat Zonen
Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar	C/CS Mount, LSC (Objektiv Shading Korrektur)
Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar	

## Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Kameraform	Box	Analysefunktionen	Defog
Chipgröße	1/2,8"	MenüEinstellungen	OSD Kamera Set-up
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX291	Menüsprachen	deutsch, englisch, chinesisch, japanisch, koreanisch
System	True Day&Night	Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Lichtempfindlichkeit	0,08 Lux, bei F1,4, 40IRE	Mirror Function	Spiegelbild, V-Flip
Low Speed Shutter	ja, manuelle Zeitvorwahl	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/30.000Sek.	<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:</b>	
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/30.000Sek.	Videoausgänge	HD-TVI, AHD, CVI, Composite (FBAS), EX-SDI, HD-SDI
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 113dB, Real Time WDR 25/30fps	Externe Anschlüsse	Spannungseingang, 1x SDI Signal (BNC), 1x HD/SD Analog Signal (BNC)
Flickerless Function	ja	Alarmeingänge	nein
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC	Alarmausgänge	nein
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht	Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll)
IR-Sperrfilter	schaltbar	Schnittstellen Protokolle	UTC (HD-Signal Format)
Weißabgleich	automatisch, Preset, manuell	<b>Allgemeines:</b>	
Signal-/Rauschabstand	50dB	Serie	eneo KX-Serie, eneo COAXIZE
<b>Video:</b>		Abmessungen (HxBxT)	72x74x89mm
Signalformat	Composite (FBAS), HD-TVI @ 2MP, AHD @ 2MP, CVI @ 2MP, EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP	Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Bildrate	25/30fps @ 1920x1080p, 50/60fps @ 1280x720p	Gehäuse	Innen
Synchronisation	intern	Gehäusematerial	Aluminium
<b>Objektiv:</b>		Gewicht	290g
Objektiv-Mount	CS/C-Mount	Leistungsaufnahme	5W
Blendensteuerung	DC	Stromversorgung	12VDC, 24VAC
Auflösung Pixel	1920x1080, 1280x720, 720x576	Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Videonorm	PAL/NTSC	Texteinblendung	vorhanden
<b>Funktionen:</b>		<b>Lieferumfang:</b>	
Bewegungsmelder	ja	Lieferumfang	Betriebsanleitung, C/CS-Ring

## Zubehör



F0222.8DC-NF5HD | Artikelnummer: 43277



H04203NFDC-MP | Artikelnummer: 213619



P512DC-11 | Artikelnummer: 218653



WD-30 | Artikelnummer: 219504



MAM-5DC1004M0A | Artikelnummer: 225085

## Produktempfehlungen



TVA-1201TRA | Artikelnummer: 212984



TVA-1201TRP | Artikelnummer: 212985



MAM-5ME1001MTA | Artikelnummer: 217344



MAM-5MM1001MOA | Artikelnummer: 220299



MAM-6ME1012MTA | Artikelnummer: 219643

