



MPD-64A0003P0A

Artikelnummer: 218771

1/2,9" HD Dome, Fix 2560x1440, Tag/Nacht, AF Zoom, WDR, 3,2-9mm, Infrarot, Innen

1/2,9" 6,64 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor	DOL-WDR 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps &
Auflösung max. 2560x1440@25/30fps	ROI (Region of Interest) WDR Modus
Optisch 3x Auto Fokus Zoom, 3,2-9mm	Point of Interest und Smart Motion Zoom
Separate Ausgänge für Digital und Multisignal	Keiladapter im Lieferumfang (10° Neigung)
Multisignal: HD-TVI, AHD wählbar, Composite SUB	Beidseitig kratzfest beschichtete Kuppel
Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar	Einfache Installation, 3-Achsen-Aufhängering

Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Kameraform	Dome	Bewegungsmelder	ja
Chipgröße	1/2,9"	Analysefunktionen	Defog, Digitale Bildstabilisierung
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX326	Drehbereich	+/-165 °
System	True Day&Night	Vertikaler Neigebereich	65 °(25 ~ 90°)
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux, bei F1,6, 40IRE	Menüeinstellungen	OSD Kamera Set-up
Low Speed Shutter	ja, 2x ~ 32x	Menüsprachen	englisch, deutsch, japanisch, chinesisch, koreanisch
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/30.000Sek.	Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/30.000Sek.	Mirror Function	V-Flip, H-Flip, H/V-Flip
Wide Dynamic Range (WDR)	DOL-WDR 120dB, D-WDR, WDR 113dB, Real Time WDR 25/30fps	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Flickerless Function	ja	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC	Videoausgänge	HD-TVI, AHD, Composite (FBAS) SUB, EX-SDI, HD-SDI
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht, Nacht -Farbmodus	Externe Anschlüsse	Spannungseingang, 1x SDI Signal (BNC), 1x HD Analog Signal (BNC), Anschlusskabel ca.15cm
IR-Sperrfilter	schaltbar	Alarmeingänge	nein
Weißabgleich	AUTO, AUTOext, manuell, Preset	Alarmausgänge	nein
Signal-/Rauschabstand	50dB	Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll)
Video:		Schnittstellen Protokolle	UTC (HD-Signal Format)
Signalformat	HD-TVI @ 4MP, AHD @ 4MP, EX-SDI @ 4MP, HD-SDI @ 2MP	Allgemeines:	
Bildrate	25/30fps @ 2560x1440p, 25/30fps @ 1920x1080p, 50/60fps @ 1280x720p	Serie	eneo KX-Serie, eneo COAXIZE, eneo Callisto Indoor
Objektiv:		Abmessungen (HxBxT)	94x116mm
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom	Beleuchtung	Infrarot, 2x High Power LEDs 850nm
Zoomfaktor	3x	Beleuchtungsreichweite	ca. 30m
Brennweite	3,2 - 9 mm	Farbe (Gehäuse)	weiß
Digital Zoom	ja	Farbe (Kuppel)	klar
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m	Gehäuse	Innen
Blendenbereich (F)	F1,6	Gehäusematerial	Kunststoff
Blendensteuerung	DC	Gewicht	260g
Auflösung Pixel	2560x1440, 1920x1080, 1280x720	Heizung	nein
Bildwinkel vertikal	41 - 15 °	Leistungsaufnahme	7W
Bildwinkel horizontal	75 - 26 °	Lüfter	nein
Videonorm	PAL/NTSC	Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
DORI:		Stromversorgung	12VDC
Wahrnehmen (25 px/m)	80 - 215 m	Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Beobachten (62 px/m)	32 - 88 m	Texteinblendung	vorhanden
Erkennen (125 px/m)	14 - 43 m	Vandalismusgeschützt	nein
Identifizieren (250 px/m)	6,6 - 21 m	Lieferumfang:	
		Lieferumfang	Betriebsanleitung, Video Sub-Ausgang Kabel, Befestigungsbeipack

Zubehör



PS12DC-11 | Artikelnummer: 218653



MAM-5DC1004M0A | Artikelnummer: 225085



MAM-5MM2001M0A | Artikelnummer: 225135

Weitere Produktinformationen

- Smart Motion Zoom -- Zoom auf definierte ROI bei Bewegung
- Beschichtete Kuppel (Härtegrad - H) -- Kratzfest
- Pointing Zoom -- ermöglicht flexibles Zoomen in jedem Bereich
- Preset Zoom (4 Positionen einstellbar)

Produktempfehlungen



TVA-1201TRA | Artikelnummer: 212984



TVA-1201TRP | Artikelnummer: 212985



MAM-5ME1001MTA | Artikelnummer: 217344



MAM-5MM1001M0A | Artikelnummer: 220299



MAM-6ME1012MTA | Artikelnummer: 219643

