

AXIS FA3105-L

Unauffällige Innenraumüberwachung mit IR und 1080p-Auflösung

AXIS FA3105-L Eyeball Sensor Unit ist flach und unauffällig im Eyeball-Design ausgeführt. Sie lässt sich ausgesprochen flexibel installieren. Die integrierte IR-Beleuchtung und der automatische IR-Sperrfilter machen den Sensor zu einem echten Tag/Nacht-Gerät, das sich ideal für das Überwachen von Bankfilialen, Ladengeschäften und Tankstellen eignet, die rund um die Uhr überwacht werden müssen. AXIS FA3105-L bietet zusammen mit einer AXIS FA Main Unit mit der Auflösung HDTV 1080p ausgezeichnete Videoqualität. Forensic WDR sorgt unter allen Lichtverhältnissen für klare Bilder. Die Sensoreinheit wird mit einer Platte zum Montieren an Oberflächen und einem Kabel (8 m) zum Anschließen der Haupteinheit geliefert.

- > **Eyeball-Design für optimale Flexibilität bei der Montage**
- > **Integriertes IR für Video in völliger Dunkelheit**
- > **Forensic WDR**
- > **Corridor Format für vertikales Abdecken von Bereichen**



AXIS FA3105-L

Kamera		Zulassungen
Bildsensor	1/3 Zoll RGB CMOS (effektiv) mit progressiver Abtastung	EMV 55032 Klasse A, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Teil 15 Teil B Klasse A, VCCI Klasse A, RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse A, ICES-003 Klasse A, KC KN32 Klasse A, KC KN35
Objektiv	Feste Blende 3,13 mm, F2.0 Horizontales Sichtfeld: 103° Vertikales Sichtfeld: 55°	Sicherheit IEC/EN/UL 62368-1, EN62471
Auflösungen	1920 x 1080 (1080p)	Umwelt EN 50581, IEC 60529 IP3X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
WDR – Wide Dynamic Range	Forensic WDR	Abmessungen 57 mmø 72,7 mm
Mindestbeleuchtung	Farbe: 0,2 lx 0 lx bei aktivierter IR-Beleuchtung	Gewicht 88 g
Verschlusszeit	1/32.500 s bis 1/25 s bei 50 Hz 1/32.500 s bis 1/30 s bei 60 Hz	Benötigte Hardware AXIS FA54 Main Unit
Bildrate	Max. 25/30 Bilder pro Sekunde (50/60 Hz)	IR-Beleuchtung IR mit energieeffizienten, langlebigen IR-LEDs, Wellenlänge 850 nm Reichweite 15 m und weiter (szeneabhängig)
Allgemeines		Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör schwarzes 8-m-Kabel Montagehalterung
Gehäuse	Aluminium Kunststoff	Optionales Zubehör AXIS F7315-Kabel (weiß), 15 m
Nachhaltigkeit	PVC-frei	Gewährleistung Informationen zur fünfjährigen Axis Gewährleistung finden Sie auf axis.com/warranty
Betriebsbedingungen	-20 °C bis +50 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 10 bis 85 % (nicht kondensierend)	
Lagerbedingungen	-40 °C bis +65 °C Relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 95 % (nicht kondensierend)	

Verantwortung für die Umwelt:

axis.com/environmental-responsibility